

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

neva
lux

Codice prodotto **221987**

- Per un'illuminazione perfetta di un posto di lavoro
- Design piatto e illuminazione assolutamente omogenea
- A scelta come variante intelligente o a sensore semplice
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- Luce diretta e indiretta
- Valori di controllo dell'abbagliamento molto buoni (UGR < 18)
- Opzionalmente con una temperatura di colore di 4000K o con temperatura di colore regolabile manualmente da 3000K a 5700K (CCT)
- Lavorazione di alta qualità

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Codice prodotto 221987

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A726 x 310 x 1954 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza80 W

Alimentatore sostituibileSì

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento360 °

Portata radiale4 x 4 m (16 m²)

Portata tangenziale4 x 4 m (16 m²)

Portata presenza4 x 4 m (16 m²)

Con sensore di luceSì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radioSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso10400 lm (Down 3850, Up 6550)

Angolo del fascioDown 80°, Up 115°

Efficienza luminosa dell'apparecchio130 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 18

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Quote diretta/indiretta regolabili separatamenteNo

Con controllo luce a programmaSì

Regolazione a flusso luminoso costanteSì

Con interruttoreSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaVetro acrilico microprismatico

Tipo di montaggioIn piedi a terra

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELD

nefera S V2 Connect 4K

NEFERA CONNECT S

Codice prodotto 221987

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221987

Typ

nefera S V2 Connect 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss