

nayo P 4K

NAYO P 4K

neva
lux

Code produit 220175

- Lumière focalisée pour les salles de réunion, les comptoirs et les postes de travail
- Efficacité lumineuse élevée avec 130 lm / W
- Lumière directe et indirecte
- Optique moderne, sans éblouissement (UGR <10)
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Boîtier en aluminium blanc RAL9016

neva
lux

1190 x 160 x 30 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	80-89	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Dimensions L x l x H		Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Longueur de suspension		Flux lumineux	6700 lm (Down 3400, Up 3300)	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Angle de faisceau	Down 50°, Up 115°	Classe de protection	I
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Efficacité lumineuse du luminaire	112 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	60 W	Valeur d'éblouissement	UGR < 10	Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Optique Darklight
Type de câblage	câblage traversant inclus	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Suspension au plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Non	Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	4000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3				

nayo P 4K

NAYO P 4K

Code produit **220175**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 220175

Typ nayo P 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss