

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Produktcode 221475

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer

neva
lux

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Produktcode 221475

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen L x B x H	1225 x 65 x 30 mm	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht	Nein
ELEKTRIK		Mit Lichtsensor	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	VERNETZUNG		Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Leistung	41 W	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP40
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	I
LED Nennstrom	340 mA	Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x	Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
SENSORIK		Leuchtmittel	LED	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lichtstrom	4880 lm	Montageart	Einsatz in Lichtband
Mit Bewegungsmelder	Ja	Ausstrahlungswinkel	105°	Farbe	Weiss
Erfassungswinkel	360 °	Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Entblendungswert	UGR < 24	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe	< 10 m	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse	E
		EINSTELLUNGEN			
		Dimmung DALI	Ja		

imani connect B1200 4K

Produktcode **221475**

IMANI CONNECT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Produktcode 221475

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221476	imani APG1200	Aufputzgehäuse
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221475

Typ

imani connect B1200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss