

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

Code produit 221585

- Un luminaire intelligent pour des solutions d'éclairage enthousiasmantes dans l'industrie
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- 32'000 lumens à 160 lm/W
- 3 optiques différentes au choix
- Construction robuste et de haute qualité IP65 et IK09

neva
lux

400 x 137 mm



nyota C400 4K 90

Code produit 221585

NYOTA CONNECT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	400 x 137 mm	Indice de rendu des couleurs		80-89	Résistance aux chocs	IK09
ÉLECTRICITÉ		Ampoule		LED	Indice de protection	IP65
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux		32000 lm	Classe de protection	I
Puissance	200 W	Angle de faisceau		90°	Température ambiante	-20...50 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire		160 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Valeur d'éblouissement		UGR < 22	Matériau du cache	Lentille transparente
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE			Type de montage	Apparent au plafond /mur/suspension
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)		50000 h	Couleur	noir
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Gradation DALI		Oui	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	4000 K	Avec éclairage de secours		Non	CERTIFICATS ET EPREL	
					Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

nyota C400 4K 90

NYOTA CONNECT

Code produit **221585**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221585

Typ nyota C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss