

asali connect B1500 4K 120

ASALI

neva
lux

Code produit **221580**

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Très grande efficacité du luminaire avec environ 160 lumens par watt
- Disponible également en version bureau avec UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K 120

ASALI

Code produit 221580

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non
Dimensions L x l x H	1528 x 64.7 x 30 mm	CONNECTIVITÉ		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
ÉLECTRICITÉ		Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	68 W	Température de couleur	4000 K	Indice de protection	IP40
Appareillage remplaçable	Oui	Écart chromatique LED	SDCM3	Classe de protection	I
Type de câblage	câblage traversant inclus	Indice de rendu des couleurs	80-89	Température ambiante	-20...45 °C
Courant nominal LED	310 mA	Ampoule	LED	Matériau du boîtier	Aluminium
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Flux lumineux	10880 lm	Matériau du cache	Lentille transparente
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	120°	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W	Couleur	blanc
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 26	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Garantie fabricant	5 ans
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	RÉGLAGES		Classe d'efficacité énergétique EPREL	C
Hauteur de montage	< 10 m	Gradation DALI	Oui		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)				

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Code produit 221580

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m


BEREICH

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Code produit 221580

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
 221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
 221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
 221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
 221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
 221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
 221617	asali Blindcover	Couvercle
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Code produit 221580

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221830	asali APG1500	Boîtier apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221580

Typ

asali connect B1500 4K 120

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss