

nyota connect C400 4K 120

NYOTA CONNECT C400 4K 120

neva
lux

Code produit 221515

- Le projecteur intelligent nyota de nevalux fait de la rénovation de grands halls industriels, logistiques et de foires un simple jeu d'enfant. Les anciens projecteurs peuvent être facilement remplacés par de nouveaux luminaires. On obtient ainsi le système de gestion de l'éclairage le plus moderne de notre époque. Lors de la mise en service, des groupes sont formés, des temporisations sont définies et la luminosité est déterminée pour la régulation constante de la lumière. Des économies d'énergie de plus de 80% par rapport aux anciennes technologies sont à l'ordre du jour. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

neva
lux

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

Code produit 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours		Non
Dimensions Ø x H	400 x 166 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée		Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs		IK09
Puissance	200 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection		IP65
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection		I
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Ampoule	LED	Température ambiante		-20...50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	32000 lm	Matériau du boîtier		Acier
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	120°	Matériau du cache		Diffuseur opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W	Type de montage		Apparent au plafond /mur/suspension
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 30	Couleur		noir
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant		5 ans
Hauteur de montage	< 10 m	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		C
Avec capteur de lumière	Oui					

nyota connect C400 4K 120

Code produit 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 120

Code produit 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221515

Typ

nyota connect C400 4K 120

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss