

nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

neva
lux

Codice prodotto **220173**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, Zone di traffico ecc.
- Design piatto e illuminazione assolutamente omogenea
- Lavorazione di alta qualità
- Distribuzione della luce diretta e indiretta
- Ottimi valori UGR
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1200 x 260 x 30 mm



nefera C120 4K

NEFERA C / P / W

Codice prodotto 220173

Dati tecnici

DIMENSIONI				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	1200 x 260 x 30 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Potenza	60 W	Flusso luminoso	5400 lm (Down 4200, Up 1200)	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	Down 90°, Up 110°	Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Efficienza luminosa dell'apparecchio	90 lm/W	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Corrente nominale LED	1500 mA	Valore di abbagliamento	UGR < 19	Colore	bianco
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di luce	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	F
Temperatura di colore	4000 K	Con luce di emergenza	No		

nefera C120 4K

Codice prodotto **220173**

NEFERA C / P / W

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220173

Typ **nefera C120 4K**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss