

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

Codice prodotto **221516**

- Apparecchio intelligente per soluzioni illuminotecniche d'ispirazione nell'industria
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.)
- 32'000 lumen a 160 lm/W
- 3 diverse ottiche da scegliere
- Costruzione robusta e di alta qualità IP65 e IK09

neva
lux

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

Codice prodotto 221516

NYOTA CONNECT

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		Con controllo luce a programma		Si
Dimensioni Ø x A	400 x 166 mm	Con controllo di rete radio				Si
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore		Resistenza agli urti		IK09
Potenza	200 W	Deviazione cromatica LED		Grado di protezione		IP65
Alimentatore sostituibile	Si	Indice di resa cromatica		Classe di protezione		I
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Lampadina		Temperatura ambiente		-20...50 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Flusso luminoso		Materiale dell'alloggiamento		Acciaio
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Angolo del fascio		Materiale della copertura		Lente trasparente
Con sensore di movimento	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio		Tipo di montaggio		fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione
Angolo di rilevamento	360 °	Valore di abbagliamento		Colore		nero
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Durata LED (25 °C)		Garanzia del produttore		5 anni
Altezza di montaggio	< 10 m	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Dimmerazione DALI		Classe di efficienza energetica EPREL		C
Con sensore di luce	Si	Con luce di emergenza				No

nyota connect C400 4K 90

Codice prodotto 221516

NYOTA CONNECT

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

nyota connect C400 4K 90

Codice prodotto 221516

NYOTA CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221516

Typ

nyota connect C400 4K 90

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss