

# imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

**neva**  
**lux**

Produktcode 221474

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer

**neva**  
**lux**

1225 x 65 x 30 mm



imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221474

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                                        |                                                                                 | LICHTTECHNIK            |          | Geeignet für Lichtbandkonfiguration |                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|
| Abmessungen L x B x H                              | 1225 x 65 x 30 mm                                                               | Farbtemperatur          | 4000 K   |                                     |                      |
| ELEKTRIK                                           |                                                                                 | Farbabweichung LED      | SDCM3    | GEHÄUSE & MATERIAL                  |                      |
| Netzanschluss                                      | 200...240 V / 50 – 60 Hz                                                        | Farbwiedergabeindex     | 80-89    | Schutzart                           | IP40                 |
| Leistung                                           | 41 W                                                                            | Leuchtmittel            | LED      | Schutzklasse                        | I                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                       | Ja                                                                              | Lichtstrom              | 4880 lm  | Umgebungstemperatur                 | -20...45 °C          |
| Art der Verdrahtung                                | geeignet für Durchgangsverdrahtung                                              | Ausstrahlungswinkel     | 105°     | Werkstoff des Gehäuses              | Aluminium            |
| LED Nennstrom                                      | 340 mA                                                                          | Leuchtenlichtausbeute   | 119 lm/W | Werkstoff der Abdeckung             | Diffusor opal        |
| Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter | C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x | Entblendungswert        | UGR < 24 | Montageart                          | Einsatz in Lichtband |
| SENSORIK                                           |                                                                                 | LEBENSDAUER             |          | Farbe                               | Weiss                |
| Mit Bewegungsmelder                                | Nein                                                                            | Lebensdauer LED (25 °C) | 50000 h  | LIEFERUMFANG & GARANTIE             |                      |
| Mit Lichtsensor                                    | Nein                                                                            | EINSTELLUNGEN           |          | Herstellergarantie                  | 5 Jahre              |
|                                                    |                                                                                 | Dimmung DALI            | Ja       | ZERTIFIKATE & EPREL                 |                      |
|                                                    |                                                                                 | Mit Notlicht            | Nein     | EPREL Energieeffizienzklasse        | E                    |

imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

Produktcode 221474

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG                      | KATEGORIE      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|  220688 | Emergency Package 1h (250V/3.5W) | Notlicht       |
|  221476 | imani APG1200                    | Aufputzgehäuse |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221474

Typ

imani B1200 4K DALI

neva  
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss