

# nyota connect C400 4K 120

NYOTA CONNECT C400 4K 120

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 221515

- L'intelligente apparecchio industriale nyota di nevalux rende la ristrutturazione di grandi capannoni industriali, logistici e fieristici un gioco da ragazzi. I vecchi faretti possono essere semplicemente sostituiti da nuovi apparecchi. In questo modo si crea il più moderno sistema di gestione della luce di oggi. Durante la messa in funzione si formano i gruppi, si definiscono i tempi di accensione e si imposta la luminosità per il controllo costante della luce. Il risparmio energetico di oltre l'80% rispetto alle vecchie tecnologie è all'ordine del giorno. La protezione IP65 contro i getti d'acqua e la resistenza agli urti IK09 rendono questo apparecchio quasi indistruttibile.

**neva**  
**lux**

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 120

Codice prodotto 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Dati tecnici

|                                                          |  |                                                                         |  |                                       |  |                                                   |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| DIMENSIONI                                               |  | CONNETTIVITÀ                                                            |  | Con controllo luce a programma        |  | Si                                                |
| Dimensioni Ø x A                                         |  | 400 x 166 mm                                                            |  | Con controllo di rete radio           |  | Si                                                |
| ELETTRICO                                                |  | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE                                              |  | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |  |                                                   |
| Allacciamento alla rete                                  |  | 200...240 V / 50 – 60 Hz                                                |  | Resistenza agli urti                  |  | IK09                                              |
| Potenza                                                  |  | 200 W                                                                   |  | Grado di protezione                   |  | IP65                                              |
| Alimentatore sostituibile                                |  | Si                                                                      |  | Classe di protezione                  |  | I                                                 |
| Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico |  | C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x |  | Temperatura ambiente                  |  | -20...50 °C                                       |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                   |  | Angolo del fascio                                                       |  | Materiale dell'alloggiamento          |  | Acciaio                                           |
| Tecnologia del sensore                                   |  | Infrarossi passivi                                                      |  | Materiale della copertura             |  | Diffusore opale                                   |
| Con sensore di movimento                                 |  | Si                                                                      |  | Tipo di montaggio                     |  | fuori muro a soffitto / alla parete / Sospensione |
| Angolo di rilevamento                                    |  | 360 °                                                                   |  | Colore                                |  | nero                                              |
| Portata radiale                                          |  | 4 x 4 m (16 m²)                                                         |  | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |  |                                                   |
| Portata tangenziale                                      |  | 6 x 6 m (36 m²)                                                         |  | Garanzia del produttore               |  | 5 anni                                            |
| Altezza di montaggio                                     |  | < 10 m                                                                  |  | CERTIFICATI ED EPREL                  |  |                                                   |
| Portata presenza                                         |  | 4 x 4 m (16 m²)                                                         |  | Classe di efficienza energetica EPREL |  | C                                                 |
| Con sensore di luce                                      |  | Si                                                                      |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Lampadina                                                               |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | LED                                                                     |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Flusso luminoso                                                         |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | 32000 lm                                                                |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Efficienza luminosa dell'apparecchio                                    |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | 160 lm/W                                                                |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Valore di abbagliamento                                                 |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | UGR < 30                                                                |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | DURATA                                                                  |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Durata LED (25 °C)                                                      |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | 50000 h                                                                 |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | IMPOSTAZIONI                                                            |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Dimmerazione DALI                                                       |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Si                                                                      |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | Con luce di emergenza                                                   |  |                                       |  |                                                   |
|                                                          |  | No                                                                      |  |                                       |  |                                                   |

nyota connect C400 4K 120

Codice prodotto 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <div>&lt; 10 m</div> <div>BEREICH</div> |
|-----------------------------------------|

nyota connect C400 4K 120

Codice prodotto 221515

NYOTA CONNECT C400 4K 120

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                          | DENOMINAZIONE                               | CATEGORIA            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
|  221570 | Connect TK2 BLM                             | Interfaccia pulsante |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Pulsante RF          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Pulsante RF          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Pulsante RF          |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221515

Typ

nyota connect C400 4K 120

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss