

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

neva
lux

Produktcode 221446

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- 3 Lichtfarben wählbar (2700, 4000 oder 5700 Kelvin)
- Helligkeit einstellbar dank DALI-2 Treiber
- Schutzart IP44 für den Einsatz in Nasszellen und im geschützten Aussenbereich
- Breitstrahlender Diffusor (90 °)
- Sehr gute Entblendungswerte dank mikroprismatischem Diffusor
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich

neva
lux

110 x 38 mm



fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Produktcode 221446

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	110 x 38 mm	Farbtemperatur	2700 / 4000 / 5700 K	Schutzart	IP44
Bohrloch	100 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	13 W	Lichtstrom	1050 lm	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	90°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	81 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	300 mA	Entblendungswert	UGR<28	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		EPREL	F
		Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	

fayola 100 V2 3CCT DALI

SERIE FAYOLA V2

Produktcode 221446

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221447	fayola 125 V2 3CCT DALI	
 221448	fayola 150 V2 3CCT DALI	
 221449	fayola 175 V2 3CCT DALI	
 221450	fayola 205 V2 3CCT DALI	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221446

Typ

fayola 100 V2 3CCT DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss