

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

neva
lux

Code produit 220448

- Utilisation polyvalente dans les secteurs privé et commercial
- La couleur de la lumière devient plus chaude à l'état diminué
- Optique à grand angle d'émission (60 °)
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Variantes on-off phase cut et DALI disponibles

neva
lux

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 DALI D2W

Code produit 220448

FAYOLA MF1 IP65

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	BOÎTIER ET MATÉRIAU
Dimensions Ø x H90 x 56 mm	Température de couleur1800...3000 K	Indice de protectionIP65
Trou de perçage75 mm	Écart chromatique LEDSDCM3	Classe de protectionII
ÉLECTRICITÉ	Indice de rendu des couleurs80-89	Température ambiante-20...40 °C
Raccordement secteur220...240 V / 50 – 60 Hz	AmpouleLED	Matériau du boîtierAluminium
Puissance8 W	Flux lumineux470 lm	Matériau du cacheRéflecteur Aluminium
Appareillage remplaçableOui	Angle de faisceau60°	Type de montageFaux-plafonds
Type de câblagetermination	Efficacité lumineuse du luminaire59 lm/W	Couleurblanc
Courant nominal LED350 mA	DURÉE DE VIE	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	Durée de vie LED (25 °C)50000 h	Garantie fabricant5 ans
Avec détecteur de mouvementNon	RÉGLAGES	CERTIFICATS ET EPREL
	Gradation DALIOui	Classe d'efficacité énergétique EPRELG

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

Code produit **220448**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220448
Typ	fayola MF1 IP65 DALI D2W
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	