

nyota connect C400 4K 90

NYOTA CONNECT

neva
lux

Code produit 221516

- Un luminaire intelligent pour des solutions d'éclairage enthousiasmantes dans l'industrie
- Au choix en version intelligente Connect ou en version conventionnelle DALI
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- 32'000 lumens à 160 lm/W
- 3 optiques différentes au choix
- Construction robuste et de haute qualité IP65 et IK09

neva
lux

400 x 166 mm



nyota connect C400 4K 90

Code produit 221516

NYOTA CONNECT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Avec éclairage de secours		Non
Dimensions Ø x H	400 x 166 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée		Oui
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs		IK09
Puissance	200 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection		IP65
Appareillage remplaçable	Oui	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection		I
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Ampoule	LED	Température ambiante		-20...50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	32000 lm	Matériau du boîtier		Acier
Technologie de capteur	infrarouge passif	Angle de faisceau	90°	Matériau du cache		Lentille transparente
Avec détecteur de mouvement	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W	Type de montage		Apparent au plafond /mur/suspension
Angle de détection	360 °	Valeur d'éblouissement	UGR < 22	Couleur		noir
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Garantie fabricant		5 ans
Hauteur de montage	< 10 m	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL		
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL		C
Avec capteur de lumière	Oui					

nyota connect C400 4K 90

Code produit 221516

NYOTA CONNECT

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

nyota connect C400 4K 90

Code produit 221516

NYOTA CONNECT

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221516

Typ

nyota connect C400 4K 90

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss