

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

neva
lux

Produktcode 220448

- Vielseitiger Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich
- Lichtfarbe wird wärmer im gedimmten Zustand
- Breitstrahlende Optik (60 °)
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Varianten On-Off-Phasecut und DALI verfügbar

neva
lux

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

Produktcode 220448

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	90 x 56 mm	Farbtemperatur	1800...3000 K	Schutzart	IP65
Bohrloch	75 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	8 W	Lichtstrom	470 lm	Werkstoff der Abdeckung	Reflektor
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	60°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	350 mA	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
		EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Dimmung DALI	Ja	EPREL	G
				Energieeffizienzklasse	

fayola MF1 IP65 DALI D2W

Produktcode **220448**

FAYOLA MF1 IP65

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220448

Typ fayola MF1 IP65 DALI D2W

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss