

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

neva
lux

Codice prodotto **220448**

- Utilizzo universale nel settore privato e commerciale
- Il colore della luce diventa più caldo quando la luce è attenuata
- Ottica a fascio largo (60°)
- Gestione del calore ottimizzata, lunga durata
- Disponibili versioni On-Off-Phasecut e DALI

neva
lux

90 x 56 mm



fayola MF1 IP65 DALI D2W

Codice prodotto 220448

FAYOLA MF1 IP65

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	90 x 56 mm	Temperatura di colore	1800...3000 K	Grado di protezione	IP65
Foro di perforazione	75 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Classe di protezione	II
ELETTRICO		Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...40 °C
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Potenza	8 W	Flusso luminoso	470 lm	Materiale della copertura	Riflettore in alluminio
Alimentatore sostituibile	Sì	Angolo del fascio	60°	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Tipo di cablaggio	terminale	Efficienza luminosa dell'apparecchio	59 lm/W	Colore	bianco
Corrente nominale LED	350 mA	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED (25 °C)	50000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
		Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	G

fayola MF1 IP65 DALI D2W

FAYOLA MF1 IP65

Codice prodotto **220448**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 220448

Typ **fayola MF1 IP65 DALI D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss