

asali connect B1500 4K 120

ASALI

neva
lux

Produktcode 221580

- Universeller Leuchten-Einsatz für die professionelle Sanierung von Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme
- Wahlweise als intelligente Connect-Version oder als konventionelle DALI-Leuchte
- Bis zu 95% Energieeinsparung mit Connect-Leuchten dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- 5-polige Durchgangsverdrahtung mit Phasenwahlschalter
- Sehr hohe Leuchteneffizienz mit ca. 160 Lumen pro Watt
- Auch als Bürovariante mit UGR <19 lieferbar

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm



asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H	1528 x 64.7 x 30 mm	Mit Lichtsensor		Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-Netzwerksteuerung		Ja	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung	68 W	LICHTTECHNIK			Schutzart		IP40
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur		4000 K	Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung	mit Durchgangsverdrahtung	Farbabweichung LED		SDCM3	Umgebungstemperatur		-20...45 °C
LED Nennstrom	310 mA	Farbwiedergabeindex		80-89	Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 12x, C13: 15x, C16: 19x, C20: 24x, B10: 7x , B13: 9x, B16: 11x, B20: 14x	Leuchtmittel		LED	Werkstoff der Abdeckung		Linse transparent
SENSORIK		Lichtstrom		10880 lm	Montageart		Einsatz in Lichtband
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Ausstrahlungswinkel		120°	Farbe		Weiss
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtenlichtausbeute		160 lm/W	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Erfassungswinkel	360 °	Entblendungswert		UGR < 26	Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LEBENSDAUER			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h	EPREL Energieeffizienzklasse		C
Montagehöhe	< 10 m	EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI		Ja			

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m


BEREICH

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221611	asali WAGO Male	Stecker/Klemme
 221612	asali WAGO Female	Stecker/Klemme
 221613	asali extension 5x 1.6	Verbindungskabel
 221614	asali extension 5x 3.2	Verbindungskabel
 221615	asali extension 7x 1.6	Verbindungskabel
 221616	asali extension 7x 3.2	Verbindungskabel
 221617	asali Blindcover	Abdeckung
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht

asali connect B1500 4K 120

ASALI

Produktcode 221580

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221830	asali APG1500	Aufputzgehäuse

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221580

Typ

asali connect B1500 4K 120

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss