

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

**neva
lux****SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841091217

E-Nr. 941463399

- Weitwinkelige Panorama-Ausleuchtung durch drei leistungsstarke LED-Leuchtfächen
- Ideal geeignet für Hof und Einfahrt
- Hohe Lichtleistung mit 1642 lm und 14,3 W in warmweissem Licht (3000 K)
- Robuste Bauweise mit IP54-Schutz und IK03-Stossfestigkeit
- Flexibel einstellbar: Strahler ist vollständig dreh-, neig- und arretierbar
- Zuverlässiger Bewegungserfassung mit 240°-Erfassungswinkel und 12 m Reichweite

● steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Vernetzung via		Kabel		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H		195 x 195 x 198 mm		LICHTTECHNIK		Schlagfestigkeit	
ELEKTRIK				Gemessener Lichtstrom		1642 lm	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		360°		Schutzart	
Leistung		14,3 W		Farbtemperatur		IP54	
SENSORIK				Farbwiedergabeindex		II	
Montagehöhe max.		6,00 m		Mit Leuchtmittel		Umgebungstemperatur	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Ja, LED-Leuchtmittel		von -20 bis 40 °C	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Softlichtstart		Werkstoff des Gehäuses	
Öffnungswinkel		180 °		Konstantlichtregelung		Polycarbonat	
Unterkriechschutz		Ja		LEBENSDAUER		Montageort	
Segmentweise Ausblendung		Ja		Lebensdauer LED L70B50 25°C		Aussenbereich	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		EINSTELLUNGEN		Montageart	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungsschalter		Aufputz	
Montagehöhe		1,80 – 6,0 m		Dämmerungseinstellung		Werkstoff	
Optimale Montagehöhe		2 m		Zeiteinstellung		Anwendung Raum	
VERNETZUNG				Grundlichtfunktion		Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Lager Rund ums Haus Sporthalle Terrasse / Balkon	
Vernetzung		Ja		Hauptlicht einstellbar		Farbe	
Art der Vernetzung		Master/Master Sensor/Slave		Funktionen		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Einstellungen via		Herstellergarantie	
				Dämmerungseinstellung Teach		Inkl. Eckwandhalter	
						ZERTIFIKATE & EPREL	
						Ausweise/Zertifikate	
						EPREL	
						Energieeffizienzklasse	
						EPREL-Kategorie	
						DEKRA	
						E	
						Lichtquelle	

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss


EAN 4007841091217

SENSOR-LED-STRAHLER

E-Nr. 941463399

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



195 x 195 x 198 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 6,0 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	----------------	---------------


XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

SENSOR-LED-STRAHLER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841091217
E-Nr. 941463399

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	091217
EAN	4007841091217
E-Nummer	941463399
Typ	XLED PRO Expanse S mit Bewegungsmelder - weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	