

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

neva
lux

Code produit 221475

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Management thermique sophistiqué pour une longue durée de vie

neva
lux

1225 x 65 x 30 mm



imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Code produit 221475

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	1225 x 65 x 30 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	41 W		
Appareillage remplaçable	Oui		
Type de câblage	convient pour câblage traversant		
Courant nominal LED	340 mA		
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Technologie de capteur	infrarouge passif	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec capteur de lumière	Oui
Angle de détection	360 °	CONNECTIVITÉ	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Avec commande réseau radio	Oui
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Hauteur de montage	< 10 m	Température de couleur	4000 K
		Écart chromatique LED	SDCM3
		Indice de rendu des couleurs	80-89
		Ampoule	LED
		Flux lumineux	4880 lm
		Angle de faisceau	105°
		Efficacité lumineuse du luminaire	119 lm/W
		Valeur d'éblouissement	UGR < 24
		DURÉE DE VIE	
		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h
		RÉGLAGES	
		Gradation DALI	Oui
		Avec éclairage de secours	Non
		Adapté à la configuration en ligne continue	Oui
		Avec commande d'éclairage programmée	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP40
		Classe de protection	I
		Température ambiante	-20...45 °C
		Matériau du boîtier	Aluminium
		Matériau du cache	Diffuseur opale
		Type de montage	Utilisation en chemin lumineux
		Couleur	blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		CERTIFICATS ET EPREL	
		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Code produit 221475

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

< 10 m

BEREICH

imani connect B1200 4K

IMANI CONNECT

Code produit 221475

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221476	imani APG1200	Boîtier pour montage apparent
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221475

Typ

imani connect B1200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss